

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE ZMYWARKI DO NACZYŃ

UWAGI OGÓLNE

Do obsługi zmywarki do naczyń mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy posiadają znajomość instrukcji obsługi.

PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

1. Zmywarka do naczyń powinna być zamontowana i uruchomiona zgodnie z instrukcją producenta.
2. Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z bolcem uziemiającym.
3. Przed uruchomieniem sprawdzić prawidłowość podłączenia zmywarki.
4. Zmywarkę należy ustawić z zachowaniem minimum 10 cm wolnej przestrzeni od ścian i innych przedmiotów oraz w pobliżu gniazda zasilającego łatwo dostępnego.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM MYCIA

1. Przygotować odpowiednią ilość przedmiotów do mycia po ich wstępnym oczyszczeniu.
2. Sprawdzić czy filtry i ramiona myjące są czyste.
3. Sprawdzić czy zawór wodny jest odkręcony.
4. Umieścić w pojemniku środek myjący.

MYCIE

1. Załadować komorę odpowiednio przygotowanymi przedmiotami luźno i w miarę możliwości równomiernie rozłożone na półkach i w koszach.
2. Drzwiczki zmywarki zamykać zgodnie z instrukcją producenta.
3. Ustawić odpowiedni program mycia.
4. Włączyć zmywarkę odpowiednim przyciskiem
5. Po zakończeniu procesusj mycia urządzenie wyłącza się automatycznie.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Włączania urządzenia do gniazdk bez bolca ochronnego
2. Interwencji w trakcie procesu mycia.
3. Otwierania urządzenia po zakończeniu procesu, przed ostygnięciem.
4. Dokonywania napraw i przeróbek instalacji chłodniczej oraz elektrycznej osobom nie upoważnionym.

POSTĘPOWANIE WPRZYPADKU AWARII

1. W przypadku pożaru pomieszczenia ściśle stosować się do instrukcji ochrony pożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.
2. W przypadku awarii lub niewłaściwego działania urządzenie należy wyłączyć., wezwać właściwego konserwatora.
3. Zauważone awarie i nieprawidłową pracę urządzenia zgłaszać przełożonemu.

UWAGI KOŃCOWE

1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
2. Należy unikać otwieranie zmywarki w trakcie pracy urządzenia.